HTG / HTG (ATEX Basic) Haspelfahrwerk

Traglast 500 – 50.000 kg / ATEX 500 – 10.000 kg

Fahrwerke dienen dem genauen Positionieren und leichtem Verfahren größerer Lasten in Verbindung mit einem Hand- oder Elektrohebezeug.



Abb. HTG Standard Ausführung

Ausstattung und Verarbeitung

- Sie besitzen optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen, die gekapselt und dauergeschmiert sind.
- Die Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14% ausgelegt (DIN 1025, Teil 1), optimale Laufeigenschaften werden durch gekapselte und dauergeschmierte Kugellager garantiert.
- Fahrwerke und Klemmen erreichen eine Mindestbruchsicherheit von 5:1 und entsprechen den einschlägigen UV-Vorschriften und der Maschinenrichtlinie.
- Die Modelle sind für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z.B. INP, IPE und IPB) einstellbar.
- Die Vor- und Feineinstellung dazu erfolgt durch Drehen der Ösentraverse, die für die zentrische Aufhängung des Hebezeuges sorgt und so seitliches Wandern auf dem Träger verhindert.
- Die Geräte werden mit Überlast geprüft und mit einem Prüfzeugnis unter Angabe der Seriennummer und einer Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung ausgeliefert.

* Optional

- Anfahrpuffer
- Feststellvorrichtung zum Fixieren des Handfahrwerkes auf dem Träger ohne Last (Parkposition z.B. in der Schifffahrt).
- Rost- und säurebeständige Handketten.
- HTG **ATEX Basic** - Fahrwerke in komplett korrosions- und / oder funkengeschützter, inkl. Puffer!

Modell	Traglast	Größe	Flansch-breite b	max. Flansch-dicke t	kleinster Kurvenradius	Handkraft bei Nennlast	Gewicht	Preis pro Stück Standard	Preis pro Stück ATEX
	kg	—	mm	mm	m	kg	kg	Euro	Euro
HTG 500-A (ATEX Basic)	500	A	50 – 220	25	0,90	3	9,7	**307,00**	**616,00**
HTG 500-B (ATEX Basic)	500	B	160 – 300	40	0,90	3	12,6	**425,00**	**726,00**
HTG 1000-A (ATEX Basic)	1.000	A	50 – 220	25	0,90	6	11,2	**346,00**	**649,00**
HTG 1000-B (ATEX Basic)	1.000	B	160 – 300	40	0,90	6	14,1	**468,00**	**825,00**
HTG 2000-A (ATEX Basic)	2.000	A	66 – 220	25	1,15	7	18,0	**427,00**	**693,00**
HTG 2000-B (ATEX Basic)	2.000	B	160 – 300	40	1,15	7	21,3	**567,00**	**1.012,00**
HTG 3000-A (ATEX Basic)	3.000	A	74 – 220	25	1,40	7	35,4	**555,00**	**990,00**
HTG 3000-B (ATEX Basic)	3.000	B	160 – 300	40	1,40	7	39,2	**791,00**	**1.210,00**
HTG 5000-A (ATEX Basic)	5.000	A	90 – 220	25	1,80	9	51,8	**816,00**	**1.210,00**
HTG 5000-B (ATEX Basic)	5.000	B	180 – 300	40	1,80	9	56,0	**1.072,00**	**1.815,00**
HTG 8000-B (ATEX Basic)	8.000	B	125 – 310	40	1,80	14	104,0	**1.769,00**	**2.750,00**
HTG 10000-B (ATEX Basic)	10.000	B	125 – 310	40	1,80	14	104,0	**1.775,00**	**3.080,00**
HTG 15000-B*	15.000	B	125 – 310	40	5,00	29	230,0	**3.963,00**	-
HTG 20000-B* (ATEX Basic)	20.000	B	125 – 310	40	5,00	29	230,0	**4.083,00**	**6.084,00**
HTG 30000-B	30.000	B	175 – 305	34	1,60	24	248,0	**7.462,00**	-
HTG 50000-B*	50.000	B	175 – 305	34	5,10	25	489,0	**10.127,00**	-

Preis je Meter Laufbahnhöhe (nur HTG) **17,30 €**

* Doppelfahrwerk

Preis je Meter CR in Niro Laufbahnhöhe **46,50 €**