SOCKEL & VERLÄNGERUNG

SOCKEL

REID Lifting fertigt eine Reihe von 65 und 95 mm Standard Sockel, die den Anforderungen der Kunden an die Fundamente zur Montage des Drehkrans gerecht werden und für die Produktfamilien PORTA-DAVIT und T-DAVIT nach den CE-Vorgaben für eine Konformitäts- und Einbauerklärung entwickelt und geprüft wurden.
Für besondere Anforderungen können individuell gestaltete Sockel entwickelt werden.

SOCKEL VERLÄNGERUNGEN

Die Sockel-Verlängerungen wurden entwickelt, um für 65 mm Sockel /Achszapfen die Hubhöhe zu vergrössern, oder um über Hindernisse, Schutzgeländer oder Wände zu reichen.

Gefertigt aus leichter Aluminium Legierung mit Griffen zum Heben und Tragen sind die Sockelverlängerungen von REID Lifting sehr einfach zu handhaben. Sie werden einfach in den vorhandenen Sockel gesteckt. Der T-DAVIT oder PORTA-DAVIT wird wie gewöhnlich montiert und die Verlängerung als Sockel verwendet.

↗ Fakten für Sockelverlängerung

- kann mit den 65 mm Achszapfen REID Davits in Kombination mit fest angebrachten 65 mm Sockeln verwendet werden
- erhöht standardmäßig die Hubhöhe um 500 mm, 800 mm oder 1.100 mm
- tragbar und leicht mit Trage- bzw. Hebegriffen
- System für den sicheren Gebrauch
- wartungsfrei
- erfüllt Anforderungen für manuelle Handhabung

✱ Optionen für Sockelverlängerungen

Sockelverlängerungen sind in drei Standardgrößen und maßgefertigt erhältlich:

- 500 mm
- 800 mm
- 1.100 mm
- Maßanfertigung

”Unter Putz” Montage

- versenkter Sockel mit Abdeckung und Armierung, zum Einbetonieren mit Schutzabdeckung.
- versenkter Sockel mit Abdeckung für Kunstharzverklebung in vorhandenem Beton

Aufbau

Sockel zur Verschraubung in vorhandenen Beton- oder Stahlkonstruktionen - zur Vereinfachung oder für zusätzliche Höhe und Reichweite des Davit.

Seitenanbau

Sockel zur seitlichen Montage an Beton- oder Stahlkonstruktionen. Für dünnwandigen Beton kann ein Bindeblech mitgeliefert werden.

Brückenmontage

Sockel zur Verschraubung in Stahlkonstruktionen. Entwickelt zum Einsatz auf offenen Gitterrosten oder bündig mit Stahlkonstruktionen.

Maßanfertigung

Für ungewöhnliche Installationen können angepasste Ausführungen gefertigt werden.




"unter Putz"



Aufbau



Seitenanbau



Brückenmontage



individuell



Sockelverlängerung

Alle Sockel sind erhältlich in verzinktem Stahl oder passiviertem Edelstahl 316L, sowie mit gelber Lackierung. Anpassungen an spezielle Anforderungen sind möglich.