MF Aufhängering

Für ein-, zwei-, drei- und viersträngige Anschlagmittel. Zur Verwendung mit CL, CLD, CG und CGD. Für drei- und viersträngige Ketten ist CLD / CGD erforderlich.

Modell	Traglast	Ketten-Ø			Abmessungen			Gewicht	Preis pro Stück
	EN 1677-4	1-Strang	2-Strang	3/4-Strang	L	E	D		
	kg*	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
MF-6-10	1.500	6			100	60	11	0,20	**10,50**
MF-86-10	2.500	6, 8	6	–	125	70	14	0,40	**11,80**
MF-108-10	4.000	10	8	6	140	80	17	0,80	**17,20**
MF-1310-10	7.500	13	10	8	160	95	22	1,50	**24,70**
MF-1613-10	10.000	16	13	10	190	110	28	2,80	**38,30**
MF-2016-10	17.000	20	16	13	240	140	34	5,20	**79,10**
MF-2220-10	25.000	22	20	16	250	150	40	7,30	**137,90**



Entspricht den Anforderungen aus: EN 1677:2008 (Traglast +25 %)

MFH Aufhängering

Ausgelegt für Kranhaken, DIN 15401 und 15402. Zur Verwendung mit CL, CLD, CG und CGD. Für drei- und viersträngige Ketten ist CLD / CGD erforderlich.

Modell	Traglast	Ketten-Ø			Abmessungen			DIN		Gewicht	Preis pro Stück
	EN 1677-4	1-Strang	2-Strang	3–4 Strang	L	E	D	15401	15402		
	kg*	mm	mm	mm	mm	mm	mm			kg	Euro
MFH-1310-10	7.500	13	10	8	230	125	22	≤ 12	≤ 16	1,90	**144,30**
MFH-1613-10	10.000	16	13	10	250	135	28	≤ 12	≤ 16	3,20	**191,50**
MFH-2016-10	17.000	20	16	13	280	135	32	≤ 16	≤ 20	4,60	**205,60**
MFH-2220-10	28.000	22	20	16	320	175	40	≤ 25	≤ 32	8,60	**211,20**
MFHW-2220-10	25.000	22	20	16	355	225	40	≤ 50	≤ 63	9,90	**236,50**



Entspricht den Anforderungen aus: EN 1677:2008 (Traglast +25 %)

MT Aufhängering mit Untergliedern

Für den Einsatz mit Ketten oder Drahtseilen. Für drei- und viersträngige Anschlagmittel.

Modell	Traglast	Abmessungen							Gewicht	Preis pro Stück
	EN 1677-4	L1	L	E	D	l	d	e		
	kg*	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
MT-6-10	3.500	270	150	90	19	120	70	14	1,80	**49,00**
MT-8-10	5.200	300	160	95	22	140	80	17	3,00	**63,50**
MT-9-10	6.900	340	190	110	28	150	90	19	4,90	**88,90**
MT-10-10	11.500	360	200	120	30	160	95	22	6,40	**127,50**
MT-13-10	17.000	440	250	150	40	190	110	28	14,20	**220,90**
MT-16-10	28.000	500	300	200	50	200	120	32	23,00	**409,50**
MT-20-10	35.000	550	300	200	55	250	150	40	31,50	**565,70**
MT-22-10	53.000	610	350	200	60	260	140	45	46,00	**682,60**
MT-26-10	70.000	730	450	250	70	280	160	50	71,00	**1.593,00**
MT-32-10	90.000	730	450	260	80	280	160	55	91,00	**1.946,00**



Entspricht den Anforderungen aus: EN 1677:2008 (Traglast +25 %)
Abgeflachter Abschnitt an den Untergliedern für Größen bis MT-16-10.

* Sicherheitsfaktor 4:1