

Seitenschutznetze
mit Isilink-Clip in Standardabmessungen

Einsatzgebiete:
Für Seitenschutznetze und Netze in Dachfanggerüsten sind die EN 1263-1 und die DIN EN 13374 sowie für die Montage die EN 1263-2 und die DGUV-I 201-023 maßgebend. Übersichtlich dargestellt wird dies in der Aufbau- und Verwendungsanleitung.

Diese Netze werden als Schutznetzsystem U (Schutznetz in Tragkonstruktionen für vertikale Verwendung) bezeichnet. Bei Einsatz von Netzen kann auf den Zwischenholm verzichtet werden. Die Maschenweite darf höchstens 100 mm betragen. Ringsum werden die Netze mit einem angekettelten Einfass-Seil versehen. Wir empfehlen die Montage der Seitenschutznetze mit unseren weiterentwickelten Isilink-Clips, welche gemäß den Forderungen der Bau-BG in einem Abstand von maximal 75 cm an unseren Seitenschutznetzen angenäht sind.

Standardgrößen
Knotenlose Seitenschutznetze EN 1263-1 Schutznetzsysteme U. Aus Polypropylen hochfest, ca. 5 mm, mit angeketteltem Einfass-Seil sowie angenähten Isilink-Clips im Abstand von ca. 75 cm. Von der Bau-BG zugelassen, im Euro Test Zertifikatsnummer:
Maschenweite 45 mm: ET PS 18100026
Maschenweite 60 mm: ET PS 18100027
Maschenweite 100 mm: ET PS 18100028

Größe 1: 1,5 m x 5 m, Anzahl Isilink-Clips: 18

Modell	Maschenweite ca. mm	Farben	Stückpreis in Euro
3005-045	ca. 45		78,75
3005-060	ca. 60		73,15
3005-100	ca. 100		48,75

Größe 2: 2 m × 5 m, Anzahl Isilink-Clips: 20

Modell	Maschenweite ca. mm	Farben	Stückpreis in Euro
3006-045	ca. 45		105,00
3006-060	ca. 60		97,50
3006-100	ca. 100		60,00

Größe 3: 1,5 m × 10 m, Anzahl Isilink-Clips: 32

Modell	Maschenweite ca. mm	Farben	Stückpreis in Euro
3007-045	ca. 45 mm		157,50
3007-060	ca. 60 mm		146,25
3007-100	ca. 100 mm		90,00

Größe 4: 2 m × 10 m, Anzahl Isilink-Clips: 34

Modell	Maschenweite ca. mm	Farben	Stückpreis in Euro
3008-045	ca. 45 mm		195,00
3008-060	ca. 60 mm		180,00
3008-100	ca. 100 mm		105,00